

FreeBSD 10.0 更新

更新

1. 更新	1
2. FreeBSD 10.0 更新	1
3. 更新	1
4. 更新	2
5. 更新	2

1. 更新

本更新包含(1)个修正，修正 UTC 时间戳在 FreeBSD 10.0 中的行为。

本更新，于 2015 年 10 月 30 日 23:59:60 UTC 生效。

请参考 [Bulletin C IERS](#) 了解详情。

本更新包含修正 [RFC 7164](#) 中的 `time2posix(3)` 函数。

2. FreeBSD 10.0 更新

本更新包含修正 [NTP](#) 在 FreeBSD 10.0 中的 POSIX time rules 行为。 `ntpd(8)` 包含修正，修正 NTP 客户端在 100 秒内无法连接到服务器时的行为。

本更新包含修正 [NTP](#) 客户端在 100 秒内无法连接到服务器时的行为。 `ntpd(8)` 包含修正，修正 NTP 客户端在 100 秒内无法连接到服务器时的行为。

NTP 客户端在 100 秒内无法连接到服务器时的行为。

3. 更新

本更新包含修正 UTC 时间戳在 FreeBSD 10.0 中的行为。

本更新包含修正 NTP 客户端在 100 秒内无法连接到服务器时的行为。

本更新包含修正 NTP 客户端在 100 秒内无法连接到服务器时的行为。

本更新包含修正 FreeBSD 10.0 中的 NTP 客户端在 100 秒内无法连接到服务器时的行为。

本更新包含修正 NTP 客户端在 100 秒内无法连接到服务器时的行为。

00 000 000 00 0000 000 0000000.

4. 000

000 000000 00 000 0000 00 0 0 0000. 0 0000 NTP0 0000 00 000 0000 24000 00 0 0000. 00 00 00000 000 00 00 100 000 000 0000. NTP 000 000 0000000:

```
% ntpq -c 'rv 0 leap'
```

`leap_add_sec` 0 0000 000 000 0000 0000 000 00 000000. 0000 2400 0000 000 0000 `leap_none` 0 00000.

5. 00

00000 FreeBSD0000 000 000 000 00000. 000 0 000 00 000 00 00 000 0000 000 00 00 0000 000 0 0000 00 000 000 000 0000.